

Rapport d'analyse Page 1 / 3
Edité le : 05/08/2019

MAIRIE DE LAMELOUZE
30110 LAMELOUZE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).
Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (**).

Identification dossier : LSE19-131277		Analyse demandée par : ARS DT DU GARD	
Identification échantillon : LSE1907-24470-1		N° Prélèvement : 00133074	
N° Analyse :	00134103	Code PSV : 0000001209	
Nature :	Eau de distribution		
Point de Surveillance :	LES APPENS		
Localisation exacte :	MAIRIE		
Dept et commune :	30 LAMELOUZE		
UGE :	0078 - LAMELOUZE		
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Type de visite :	D2	Type Analyse : ND1D2	Motif du prélèvement : CS
Nom de l'exploitant :	MAIRIE DE LAMELOUZE MAIRIE DE LAMELOUZE 30110 LAMELOUZE		
Nom de l'installation :	LES APPENS	Type : UDI	Code : 000999
Prélèvement :	Prélevé le 30/07/2019 à 08h08 Réceptionné le 30/07/2019 à 14h12 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / BOVERO Mathieu Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 30/07/2019 à 14h12

Observations sur le terrain							
Nébulosité	30ND1D2	SOLEIL	-	Observation visuelle			
Nébulosité de la veille	30ND1D2	SOLEIL	-	Observation visuelle			
Mesures sur le terrain							
Température de l'eau	30ND1D2	26.0	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3		25 #
pH sur le terrain	30ND1D2	6.5	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5	9 #
Chlore libre sur le terrain	30ND1D2	0.12	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2		#

Chlore total sur le terrain	30ND1D2	0.13	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			*
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA) (**)	30ND1D2	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			*
Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA) (**)	30ND1D2	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			*
Bactéries coliformes à 36°C (**)	30ND1D2	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1		0	*
Escherichia coli (**)	30ND1D2	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1		0	*
Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) (**)	30ND1D2	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2		0	*
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (**)	30ND1D2	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2		0	*
Caractéristiques organoleptiques								
Aspect de l'eau	30ND1D2	0	-	Analyse qualitative				*
Odeur	30ND1D2	0 Chlore	-	Qualitative				*
Saveur	30ND1D2	0 Chlore	-	Qualitative				*
Couleur apparente (eau brute)	30ND1D2	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887		15	*
Couleur vraie (eau filtrée)	30ND1D2	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887			*
Couleur	30ND1D2	0	-	Qualitative				*
Turbidité	30ND1D2	0.21	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027		2	*
Analyses physicochimiques								
Analyses physicochimiques de base								
pH	30ND1D2	6.71	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9	*
Température de mesure du pH	30ND1D2	18.4	°C					*
Conductivité électrique brute à 25°C	30ND1D2	64	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200 1100	*
Paramètres de la désinfection								
Chlorites	30ND1D2	< 0.010	mg/l ClO2-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-4		0.2	*
Cations								
Ammonium	30ND1D2	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2		0.10	*
Anions								
Nitrates	30ND1D2	< 0.5	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395		50	*
Nitrites	30ND1D2	< 0.02	mg/l NO2-	Spectrophotométrie	NF EN 26777		0.50	*
Métaux								
Chrome total	30ND1D2	< 5	µg/l Cr	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		50	*
Fer total	30ND1D2	26	µg/l Fe	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		200	*
Nickel total	30ND1D2	< 5	µg/l Ni	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		20	*
Plomb total	30ND1D2	5	µg/l Pb	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		10	*
Cadmium total	30ND1D2	< 1	µg/l Cd	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		5	*
Antimoine total	30ND1D2	< 1	µg/l Sb	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		5	*
Cuivre total	30ND1D2	0.138	mg/l Cu	JCP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		2.0 1.0	*
Zinc total	30ND1D2	0.015	mg/l Zn	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2			*
COV : composés organiques volatils								
Solvants organohalogénés								
Bromoforme	30ND1D2	0.81	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301			*

Chloroforme	30ND1D2	3.2	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301			#
Chlorure de vinyle	30ND1D2	< 0.50	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.5		#
Dibromochlorométhane	30ND1D2	4.0	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301			#
Dichlorobromométhane	30ND1D2	3.6	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301			#
Somme des trihalométhanes	30ND1D2	11.61	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	100		#
Tétrachloroéthylène	30ND1D2	< 0.50	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301			#
Trichloroéthylène	30ND1D2	< 0.50	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301			#
Somme des tri et tétrachloroéthylène	30ND1D2	< 0.50	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	10		#
Epichlorhydrine	30ND1D2	< 0.05	µg/l	Purge and Trap /GC/MS	Méthode interne M_ET105	0.1		#
HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques								
HAP								
Benzo (b) fluoranthène	30ND1D2	< 0.005	µg/l	GC/MS après extr. SPE	Méthode M_ET083			#
Benzo (k) fluoranthène	30ND1D2	< 0.005	µg/l	GC/MS après extr. SPE	Méthode M_ET083			#
Benzo (a) pyrène	30ND1D2	< 0.005	µg/l	GC/MS après extr. SPE	Méthode M_ET083	0.010		#
Benzo (ghi) pérylène	30ND1D2	< 0.005	µg/l	GC/MS après extr. SPE	Méthode M_ET083			#
Indéno (1,2,3 cd) pyrène	30ND1D2	< 0.005	µg/l	GC/MS après extr. SPE	Méthode M_ET083			#
Somme des 4 HAP quantifiés	30ND1D2	< 0.005	µg/l	GC/MS après extr. SPE	Méthode M_ET083	0.100		#
Composés divers								
Divers								
Acrylamide	30ND1D2	< 0.1	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET130	0.1		#

30ND1D2 ANALYSE (ND1D2=ND1+D2) EAU DE DISTRIBUTION (ARS30-2015)

Eau respectant les limites de qualité fixées par le décret 2001-1220 du 20/12/2001 modifié pour les eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres analysés

Eau ne respectant pas les références de qualité fixées par le décret 2001-1220 du 20/12/2001 modifié pour les eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres suivants :

- Conductivité électrique brute à 25°C

- température de l'eau

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Sébastien GASPARD
Responsable de laboratoire

